



**شرکت کیمیا اسپیدی دوشم**

**موضوع مناقصه : خرید دودستگاه لبه ترانزیت**

**نوع مناقصه : مناقصه عمومی دو مرحله ای**

**شماره مناقصه: ۱۴۰۴/۱۱**

محل تایید

مهر و امضاء

مناقصه گر

**اسناد مناقصه عمومی دو مرحله ای**  
**عنوان مناقصه: خرید دودستگاه لبه ترانزیت**  
**((شرایط عمومی مناقصه))**

## ماده ۱- قبول شرایط مناقصه:

**ماده ۲- موضوع مناقصه:**

**ماده ۳- محل، زمان و مهلت تحویل اسناد و دریافت پاکات پیشنهادها:**

**ماده ۴ - سیرده شرکت در مناقصه:**

**توضیح :**

(۳) عنوان مناقصه در متن ضمانتنامه به صورت دقیق قید گردد.

## مناقصہ گر

**توجه:** از قرار دادن هرگونه وجه نقد (بصورت اسکناس) و چک بانکی، چک پول، چک تضمین شده و سفته و غیره به نام ذینفع دیگری غیر از شرکت کیمیا اسپیدی قشتم خودداری شود؛ که این امر موجبات رد پیشنهاد و مردود شدن آن خواهد شد و در صورت مشاهده پاکات (ب) و (ج) گشوده نمی گردد و مسئولیت سرقت و مفقود شدن و ... بر عهده خود پیشنهاد دهنده می باشد.

**تبصره ۱:** پس از برگزاری مناقصه و اعلام برنده، سپرده شرکت در مناقصه متعلق به برنده و شرکتی که پیشنهاد آن در مرتبه دوم قرار دارد نگهداری و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد.

**تبصره ۲:** در صورتی که برنده مناقصه از تسلیم تضمین انجام تعهدات یا انجام معامله با شرایط مندرج در اسناد مناقصه یا انعقاد قرارداد امتناع ورزد، سپرده او بدون انجام تشریفات قانونی ضبط و به نفع شرکت کیمیا اسپیدی قشتم برداشت خواهد شد و بنابر تشخیص کمیسیون معاملات پس از تایید هیات مدیره با برنده دوم، معامله انجام می شود و سپرده برنده دوم نیز در صورتی که از تسلیم تضمین حسن انجام تعهدات یا از انجام معامله با شرایط مندرج در اسناد مناقصه یا انعقاد قرارداد امتناع ورزد، بدون انجام تشریفات قانونی ضبط و برداشت خواهد شد.

#### **ماده ۵ - نحوه تکمیل اسناد مناقصه:**

متقاضیان باید پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی مناقصه حاضر و همچنین رعایت کلیه مفاد شرایط خصوصی مناقصه، اسناد تکمیل شده را در سه پاکت مجزا شامل ((الف)) و ((ب)) و ((ج)) قرار دهند؛ سپس هر سه پاکت (تضمین - اسناد مناقصه و حسب مورد اسناد فنی بازرگانی - پیشنهاد قیمت) بایستی در یک پاکت سربسته و لاک و مهر شده قرار داده و روی آن عنوان پاکت (الف، ب یا ج) و همچنین عنوان مناقصه را با درج شماره تماس اضطراری قید نمایند. این پاکات باید با نامه رسمی در مهلت مقرر به واحد دبیر خانه کمیسیون معاملات شرکت واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه، کوچه ۲۸ پلاک ۹۲، ساختمان کیمیا اسپیدی قشتم، طبقه دوم تحویل آقای گشتاسبی داده شود و در قبال آن رسید دریافت نمایند. شایان ذکر است ملاک پذیرش پیشنهادهای مناقصه تاریخ ثبت آن ها در رسید تحویلی می باشد.

**\*الف - پاکت ((الف)):** حاوی ضمانت نامه بانکی، که شامل اصل فیش واریزی به حساب بانکی قید شده در ماده ۴ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی کد ۴۰ به نام شرکت کیمیا اسپیدی قشتم و یا چک تضمین شده بانکی می باشد.

#### **\*ب - پاکت ((ب)) حاوی اسناد مناقصه و مدارک و حسب مورد اسناد فنی بازرگانی بشرح ذیل می باشد:**

۱- کپی اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و همچنین آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی، تصاویر کارت ملی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره (صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهدآور)، گواهینامه ارزش افزوده و غیره برای اشخاص حقوقی و کپی کارت ملی و شناسنامه و سایر مدارک هویتی برای اشخاص حقیقی می باشد.

**تبصره ۱:** شایان ذکر است موضوع فعالیت شرکت مندرج در اساسنامه پیشنهاد دهندگان می بایست مرتبط با موضوع مناقصه باشد.

۲- فرم شرایط عمومی مناقصه حاضر و کلیه ضمائم آن که به امضاء صاحبان امضا مجاز (همراه با مهر شرکت) رسیده باشد.

۳- اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت وجود (رزومه کاری- مشخصات فنی پیشنهادی)

**تبصره ۲:** مشخصات فنی ارسالی می بایست تمام موارد فنی مورد نظر این شرکت (مطابق شرایط خصوصی مناقصه) را شامل گردد.

**نکته مهم: امضاء اسناد مناقصه الزاماً می بایست درج عبارت "خوانده شد مورد قبول است" در تمام صفحات درج و با امضاء اشخاص**

**ذیصلاح انجام پذیرد و "مهر امضاء" به تنهایی فاقد اعتبار می باشد.**

**تبصره ۳:** در صورت کشف هرگونه رفتار حاکی از سوء نیت و اعمال خلاف واقع (در خصوص مستندات ابرازی در پاکات الف، ب، ج حتی پس از ابلاغ قرارداد به برنده مناقصه، ضمن اعلام موضوع توسط دستگاه مناقصه گزار به مراجع ذیصلاح، قرارداد در صورت مبادله فسخ و تضامین بانکی به نفع شرکت کیمیا اسپیدی قشتم ضبط می گردد.

**تبصره ۴:** با توجه به اقتضای نوع مناقصه هرگونه اسناد دیگری غیر از آنچه در فوق آمده است (از قبیل نمونه قرارداد و غیره ...) که تسلیم شرکت کنندگان گردیده باشد، بایستی مطابق مفاد بند ۲ فوق الذکر پس از امضاء و مهر در پاکت ((ب)) قرار داده شود.

#### **\*ج - پاکت ((ج)) فقط حاوی قیمت پیشنهادی می باشد:**

قیمت پیشنهادی باید در فرم پیوست شرایط عمومی مناقصه حاضر (ضمیمه شماره ۳) بدون هرگونه خط خوردگی به عدد و حروف و یا درصد اضافه نسبت به بهای واحد اعلام شده قید گردد.

**محل تایید**

**مهر و امضاء**

**مناقصه گر**

پاکت‌های ((الف و ب و ج)) باید لاک و مهر گردیده و بر روی آن‌ها حروف ((الف و ب و ج))، نام پیشنهاد دهنده و همچنین موضوع مناقصه نوشته شود. شرکت کنندگان باید در خصوص محتویات پاکت‌ها و همچنین درج حرف ((الف)) بر روی پاکت محتوی تضامین شرکت در مناقصه و حرف ((ب)) بر روی پاکت محتوی اسناد و مدارک و پیشنهاد فنی بازرگانی و حرف ((ج)) بر روی پاکت محتوی پیشنهاد قیمت، کمال دقت نظر را داشته باشند.

**تبصره ۴:** به پیشنهادهای فاقد امضاء و مهر شرکت، مبهم، مشروط، بدون تضامین و نیز پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی منتشره یا دعوتنامه مناقصه واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

## **ماده ۶ – اعلام شرکت کنندگان در مناقصه مبنی بر عدم تبانی و یا ارتکاب ارتشاء در زمینه موضوع مناقصه:**

الف) چنانچه برای شرکت محرز شود که دو یا چند نفر از شرکت کنندگان با یکدیگر تبانی کرده‌اند، ضمن معرفی این اشخاص به مراجع قضایی، سپرده شرکت در مناقصه آنان به نفع شرکت کیمیا اسپیدی قشم ضبط و وصول خواهد شد و از شرکت آنان در کلیه مناقصات آتی جلوگیری بعمل خواهد آمد.

ب) چنانچه برای شرکت محرز شود که احدی از شرکت کنندگان در مناقصه، به منظور ارائه پیشنهاد قیمت به هر یک از کارمندان و یا مشاوران شرکت حق الزحمه، کمسیون و یا بطور کلی هرگونه مال، امتیاز و یا وجهی را تحت هر عنوانی اعطاء نموده باشد، ضمن معرفی مشارالیه به مراجع قضایی و قانونی، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به نفع شرکت کیمیا اسپیدی قشم ضبط و وصول خواهد شد.

ج) شرکت کننده همچنین تعهد می‌نماید در زمان انعقاد قرارداد و نیز در مرحله اجرای مفاد آن هرگز اقدام به ارتشاء و یا تبانی با هر یک از کارمندان و مشاوران شرکت نخواهد نمود و چنانچه خلاف آن ثابت شود، ضمن فسخ قرارداد از سوی شرکت و معرفی مشارالیه به مراجع قضایی و قانونی، ضمانت نامه حسن انجام تعهدات ایشان به نفع شرکت ضبط و وصول خواهد شد و کلیه خسارات وارده در نتیجه فسخ قرارداد رأساً از طرف شرکت محاسبه و از محل مطالبات و یا سایر تضامین و اموال شخصی طرف قرارداد استیفاء خواهد شد.

## **ماده ۷ – نحوه بازگشایی پاکات و اولویت بندی پیشنهادات:**

۷-۱) انتقال و واگذاری هرگونه حقوق متصوره برندگان به غیر، مطلقاً ممنوع می باشد.

۷-۲) پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان از زمان پایان مهلت تحویل اسناد تا انعقاد قرارداد معتبر می باشد.

۷-۳) کمسیون معاملات ابتدا پاکت ((الف)) شرکت کنندگان را بازگشایی خواهد نمود که حاوی تضامین به شرح مندرج در بندهای قبل می باشد. شایان ذکر است در صورت عدم کفایت اسناد یا مخدوش بودن ضمانت‌نامه بانکی اسناد مناقصه‌گر مردود اعلام شده و پاکات ((ب)) و ((ج)) متعلق به وی بازگشایی نمی‌گردد. در صورت عدم وجود نقص یا خدشه در پاکت ((الف))، پاکت ((ب)) که حاوی اسناد و مدارک و حسب مورد پیشنهاد فنی و بازرگانی و سوابق شرکت کنندگان می باشد مفتوح گردیده و به شرح مندرج در بندهای بعد عمل خواهد شد.

۷-۴) در صورت تایید پاکت الف (ضمانت نامه شرکت در مناقصه)، نسبت به بازگشایی پاکت ب (پیشنهاد فنی) اقدام می‌شود. در این مرحله بررسی و تایید پیشنهادهای فنی (پاکت ب) به کمیته فنی واگذار می‌گردد. لذا تا زمان اظهار نظر کمیته فنی، نسبت به مهر و موم پیشنهادهای قیمت (پاکت ج) شرکت‌های واجد شرایط توسط کمسیون معاملات و یا کمیته بازگشایی پاکات اقدام می‌گردد. پس از اظهار نظر کمیته فنی، پاکت‌های پیشنهاد قیمت شرکت‌های واجد شرایط بازگشایی خواهد شد که پس از قرائت قیمت‌های پیشنهادی، با توجه به قیمت کل پیشنهادی، با انجام بررسی‌های لازم و رعایت کلیه جوانب و صرفه و صلاح شرکت (مناقصه‌گزار) با عنایت به نکات پیشنهادی کمیته فنی، تصمیم مقتضی اتخاذ و مناقصه‌گری که مناسب‌ترین قیمت را پیشنهاد نموده باشد، به عنوان برنده اعلام می‌گردد.

**تبصره ۱:** چنانچه در بدو امر، ضمانت نامه مخدوش یا خارج از چارچوب اعلامی باشد یا پیشنهاد فنی مغایر با درخواست مورد نظر باشد، پاکت ج بازگشایی نخواهد شد و بدون ترتیب اثر دادن به مناقصه‌گر عودت داده می‌شود.

۷-۵) برنده مناقصه متعهد می‌باشد که تمامی مقررات قانون کار اعم از مفاد مصرح قانونی و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. شایان ذکر است، کسورات قانونی لازم جهت تضمین حسن انجام تعهدات در این رابطه در تنظیم قرارداد فی مابین لحاظ خواهد شد. عدم رعایت این ماده از موجبات فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن انجام تعهدات خواهد بود. در ضمن رعایت آیین نامه ایمنی کار توسط برنده مناقصه الزامی می‌باشد.

**محل تایید**

**مهر و امضاء**

**مناقصه‌گر**

## ماده ۸ - شرایط خصوصی مناقصه : مشخصات کالاهای درخواستی به شرح زیر می باشد :

((شرایط خصوصی))

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مشخصه فنی تریلر نیم لبه با کف فلزی آجدار ۴ میلی متر بغل باز شو |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نام محصول: کفی سه محور با درب های بغل باز شو                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱                                                              | ابعاد خارجی :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                | طول : ۱۳۷۵۰ میلی متر ، عرض : ۲۵۶۰ میلی متر ، ارتفاع : ۲۳۳۰ میلی متر ، ارتفاع صفحه ریش : ۱۲۰۰ میلی متر ، کشنده از نوع : تک ، ظرفیت بارگیری : ۲۷ تن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲                                                              | ساختار شاسی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                | شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فولاد با استحکام بالا آلیاژ مورد تایید ( ST52-3 یا Qst380tm یا S500 ) تیرهای اصلی از تیر فولادی با تسمه استاندارد و تمام قطعات از مقاطع پرسی فولادی و کلاف بغل از مقاطع خمکاری شده باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳                                                              | ساختار کف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                | کف از ورق آهنی آجدار به ضخامت ۴ میلی متر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۴                                                              | نوع محور:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                | سه عدد محور دیسکی SAF/BPW آلمانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵                                                              | نوع زیربندی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                | بالنی با سیستم تعلیق بادی به همراه کمک های مخصوص با قابلیت تنظیم ارتفاع و بالا و پایین کردن ارتفاع تریلر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۶                                                              | رینگ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                | شش عدد رینگ یک تکه - 22.5 R11.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۷                                                              | لاستیک :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                | شش حلقه لاستیک تیوبلس 385/65R22.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸                                                              | پایه توقف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                | یک جفت دو سرعته با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و استاتیکی ۵۰ تن برند SAF آلمانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۹                                                              | میل ریس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                | یک عدد میل ریش ۲ اینچ خارجی با قدرت 162KN به همراه یک عدد فلنچ مربوطه مطابق استاندارد SAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۰                                                             | سیستم ترمز:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                | دیسکی یا کاسه ای Knorr یا Wabco آلمانی با شیر سبک و سنگین اتومات همراه بوستر جفت با دو مسیر باد اصلی و ترمز و مخزن باد سیستم EBS سیستم الکترونیکی ضد قفل ترمز و ضد واژگون شدن تریلر RSP. ( الزام استعلام ارائه شده تنها از دو برند ذکر شده پیشنهاد گردد) شایان ذکر است که هیچ کمپانی دیگری در مورد سیستم ترمز مورد تایید این مجموعه نمی باشد.                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۱                                                             | سیستم برق :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                | سیستم برق دارای کلید ۷ پل و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغ های عقب و بغل و سیستم هشدار خارجی مطابق استاندارد جهانی، عدد چراغ بغل در هر طرف - دارای محافظ چراغ خطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۲                                                             | ابتدا شات شده مطابق استاندارد SA2.5 و اسیدشویی و یک لایه ضد زنگ نهایی از نوع پلی اورتان رال رنگ قرمز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۳                                                             | متعلقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                | "بالابر محور جلو به صورت اتومات، دارای سیستم قفل پارک - شش عدد گلگیر نیم دایره و گل پخش کن عقب - دو عدد دنده پنج - سپر عقب با محافظ - دو عدد جعبه ابزار به طول ۱.۲۲ متر- دوازده عدد قفل کانتیرلاک جهت حمل یک کانتیر ۴۰ فوت یا دو عدد کانتیر ۲۰ فوت و یا یک عدد ۲۰ فوت در وسط - دارای تاج جلو فلزی و ستون جلو فولادی - یک عدد محفظه کپسول آتش نشانی - دارای نه عدد جفجه و قلاب عصایی بغل برای مهارکردن بار - دارای یک عدد زاپاس بند دابل و یک عدد زاپاس تیوبلکس- دارای ستون بغل هر طرف ۴ عدد و ۲ عدد ستون عقب- دارای ضربه گیر مستطیلی پایین درب ها - دارای ۵ عدد درب تک لنگه فلزیه بغل باز |

**محل تایید**

**مهر و امضاء**

**مناقصه گر**

شو در هر طرف تریلر و یک عدد درب تک لنگه فلزیه بغل باز شو در عقب تریلر ارتفاع از کف ۹۰۰ میلی متر باشد. دارای دیاق تانک آب ۱۲۵ میلی متری - گارد بغل و همچنین تریلر فوق دارای تانک آب ۱۲۵ لیتری استیل و یک حلقه لاستیک زاپاس باشد. پیشنهاد دهنده موظف است در صورت درخواست خریدار نسبت به ارائه کلیه گواهینامه های استاندارد و سرتیفیکیت های مربوطه اقدام فرماید. اصالت کالای مصرفی از الزامات این مجموعه میباشد. \*\* دارای سند ، پلاک و کارت و برگ سبز باشد. \*\*"

محل تایید

مهر و امضاء

مناقصه گر

(فرم شماره ۱)

((نمونه متن ضمانت نامه شرکت در مناقصه))

شرکت کیمیا اسپیدی قشم

نظر به اینکه شرکت..... با شناسه حقوقی..... به نشانی.....  
کدپستی..... مایل است در مناقصه شماره..... با موضوع..... شرکت نماید؛ لذا این بانک از نامبرده در  
مقابل شرکت کیمیا اسپیدی قشم برابر مبلغ (..... ریال) تعهد می نماید چنانچه شرکت کیمیا اسپیدی قشم به این بانک اطلاع دهد که  
شرکت..... از انجام تعهدات استنکاف نموده است تا میزان..... ریال، هر مبلغی را که شرکت کیمیا اسپیدی قشم مطالبه  
نماید به محض دریافت اولین تقاضای کتبی بدون این که احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه هیچگونه دلیلی و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از  
مجرای اداری یا قضایی داشته باشد، بلادرنگ در وجه شرکت کیمیا اسپیدی قشم بپردازد.  
مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز ۳۰ ماه ۱۰ سال ۱۴۰۴ معتبر می باشد. این مدت بنا به درخواست کتبی شرکت  
کیمیا اسپیدی قشم برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید است و در صورتی که این بانک نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند  
و یا شرکت..... موجب این تمدید را فراهم نسازد یا این بانک را موافق به تمدید ننماید، این بانک متعهد است بدون این که  
احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضمانتنامه را در وجه یا حواله کرد شرکت کیمیا اسپیدی قشم پرداخت کند. چنانچه مبلغ  
این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی شرکت کیمیا اسپیدی قشم مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط  
است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

بانک.....

شعبه.....

محل مهر و امضاء

محل تایید

مهر و امضاء

مناقصه گر

(فرم شماره ۲)

((نمونه متن ضمانت نامه حسن انجام تعهدات))

شرکت کیمیا اسپیدی قشم

تعهد نامه بانکی شماره ..... در ارتباط با قرارداد شماره ..... منعقد بین شرکت کیمیا اسپیدی قشم و شرکت / موسسه ..... و بنا به درخواست شرکت / موسسه یاد شده.

این بانک برای حسن انجام قرارداد فوق الذکر در قبال تعهداتی که شرکت / موسسه ..... به عهده گرفته است تعهد می کند، در صورتی که بنابر تشخیص شرکت کیمیا اسپیدی قشم، شرکت / موسسه ..... از انجام و اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد مذکور تخلف ورزد تا میزان ..... ریال / ارز، هر مبلغی را که شرکت کیمیا اسپیدی قشم تشخیص دهد، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی، بدون اینکه محتاج به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجرای قانونی و قضایی و یا مقام دیگر داشته و یا نیازی به اثبات قصور و یا تخلف شرکت / موسسه ..... داشته باشد، بلادرنگ در وجه یا حواله کرد شرکت کیمیا اسپیدی قشم بپردازد.

مدت اعتبار این تعهد تا آخر وقت اداری روز ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ است و بدون نیاز به درخواست کتبی شرکت کیمیا اسپیدی قشم، در هر سر رسید و به هر مدت قابل تمدید خواهد بود.

در صورتی که بانک نتواند یا نخواهد مدت تعهد را تمدید نماید، یا شرکت / موسسه ..... موجبات تمدید را قبل از انقضای مدت مرقوم فوق نزد بانک فراهم نسازد و بانک را حاضر به تمدید ننماید، بانک متعهد است بدون نیاز به مطالبه مجدد، مبلغ مرقوم فوق را در وجه یا حواله کرد شرکت کیمیا اسپیدی قشم بپردازد.

ضمناً ابطال ضمانتنامه صرفاً موکول به درخواست کتبی شرکت کیمیا اسپیدی قشم و ارسال اصل ضمانتنامه و تمدیدنامه خواهد بود.

بانک .....

شعبه .....

محل مهر و امضاء

محل تایید

مهر و امضاء

مناقصه گر

(فرم شماره ۳)

فرم پیشنهاد قیمت شرکت کننده در مناقصه

شرکت کیمیا اسپیدی قشم

سلام علیکم

در پاسخ به مناقصه برگزار شده در خصوص (.....) توسط شرکت کیمیا اسپیدی قشم این شرکت؛  
..... بعد از مطالعه دقیق شرایط عمومی مناقصه و همچنین شرایط خصوصی منضم به آن شامل (نقشه، طرح، کروکی، نمونه کالا یا خدمات، نمونه فرم تضامین، نمونه قرارداد و غیره) و با قبولی و رعایت کامل شرایط و مفاد مندرج در آن ها و با علم و اطلاع کافی از کلیه جوانب امر، مبلغ پیشنهادی خود را برای انجام موضوع مناقصه بشرح ذیل اعلام نموده و متعهد می گردد در صورت پذیرش این پیشنهاد توسط آن شرکت، نسبت به انعقاد قرارداد و ارائه تضمینات لازم (پیش پرداخت، حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار) در ظرف مهلت تعیین شده از تاریخ ابلاغ برنده شدن و انعقاد قرارداد اقدام نماید. این پیشنهاد تا زمان انعقاد قرارداد که در شرایط عمومی مناقصه ذکر گردیده دارای اعتبار می باشد. پیشنهاد قیمت با لحاظ کلیه محاسبات و هزینه های مترتب بر موضوع مناقصه صورت گرفته و پس از اعلام نتیجه مناقصه، هیچگونه اعتراضی به آن نداشته و تقاضای افزایش مبلغ پیشنهادی را چه در زمان انعقاد قرارداد و چه در مرحله اجراء تا پایان آن به هر دلیلی نخواهد نمود.

مبلغ کل پیشنهادی این شرکت برای موضوع مناقصه **(بدون احتساب ارزش افزوده)؛** با درنظر داشتن موارد الزامی مندرج در شرایط خصوصی مناقصه درخصوص دو دستگاه کاربری لبه ترانزیت ؛

به عدد به مبلغ .....

ریال

به حروف .....

ریال می باشد.

محل مهر و امضاء

شرکت

محل تایید

مهر و امضاء

مناقصه گر

## ((قرارداد خرید))

### بسمه تعالی

این قرارداد در تاریخ ..... در دفتر تهران فی مابین شرکت کیمیا اسپیدی قشم با شماره ثبت ۲۹۰۶ با نمایندگی آقای حمید رضا دهقانی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و آقای بهزاد پوراحمدی به عنوان عضو هیات مدیره به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قیصر، خیابان احمدیان، بلوک ۱، ساختمان شرکت نفت سپاهان طبقه اول تلفن: ۹۲۰۰۰۱۱۲-۰۲۱ در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و ..... با شماره ثبت ..... با کد اقتصادی ..... و به شناسه ملی ..... با نمایندگی آقا/خانم ..... فرزند ..... با شماره ملی ..... با سمت ..... به آدرس: ..... کد پستی ..... و شماره تماس ..... که از این پس در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر، منعقد و طرفین متعهد به اجرای مفاد آن گردیدند.

### ماده (۱) موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از خرید خرید دودستگاه لبه ترانزیت، طبق مشخصات فنی ذکر شده که در پیوست قرارداد می باشد و جز لاینفک قرارداد محسوب می گردد.

### ماده (۲) مدت قرارداد:

۱-۲- مدت این قرارداد از زمان امضاء قرارداد به مدت ۶۰ روز تقویمی می باشد.

### ماده (۳) مبلغ قرارداد:

۱-۳- مبلغ کل قرارداد ..... ریال می باشد.

۲-۳- مالیات بر ارزش افزوده با ارائه گواهی ارزش افزوده دارای اعتبار تا پایان روز قرارداد، توسط خریدار به فروشنده قابل پرداخت می باشد.

**تبصره ۱:** پیشنهاد مالی ارائه شده توسط فروشنده در مناقصه محدود، بر مبنای مشخصات فنی اعلام شده توسط خریدار به پیوست قرارداد فعلی بوده و مسئولیت صحت اطلاعات فنی بر عهده فروشنده است.

### ماده (۴) شرایط و نحوه پرداخت:

۱-۴- نحوه پرداخت مبلغ قرارداد به صورت زیر می باشد:

۲۵٪ کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در زمان انعقاد قرارداد به شماره حساب اعلامی از سوی فروشنده پرداخت می گردد .

۷۵٪ مابقی مبلغ کل قرارداد هم زمان با تحویل موضوع قرارداد توسط فروشنده (با ارائه صورتجلسه تحویل مورد تایید طرفین قرارداد)، حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری پس از دریافت صورتحساب رسمی ارائه شده و ثبت شده در سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی به صورت نقدی مبلغ قرارداد را (متناسب با صورتحساب دریافتی) به صورت یکجا به شماره شبا ..... IR نزد بانک ..... به نام ..... واریز می نماید.

**تبصره ۲:** فروشنده متعهد می گردد در قبال ۲۵٪ مبلغ پیش پرداخت موضوع قرارداد، معادل ۱۲۰٪ مبلغ پیش پرداخت ضمانت نامه بانکی به نام خریدار صادر و ارائه دهد.

### ماده (۵) شرایط، زمان و محل تحویل:

۱-۵- زمان تحویل موضوع قرارداد، حداکثر ۶۰ روز تقویمی از زمان امضاء قرارداد می باشد.

۲-۵- آدرس محل تحویل کالای موضوع قرارداد با توافق طرفین می باشد.

### ماده (۶) تضمین حسن انجام تعهدات:

۱-۶- قبل از انجام پیش پرداخت، فروشنده علاوه بر ارائه ضمانت نامه پیش پرداخت به شرح مندرج در ماده ۴، همچنین می بایست نسبت به ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات معادل ۱۰٪ ارزش قرارداد اقدام نماید، بدیهی است ضمانت نامه مذکور در زمان تسویه حساب نهایی از سوی خریدار به فروشنده عودت داده می شود.

۲-۶- فروشنده متعهد می گردد که در زمان تحویل کالا مبادرت به ارائه برگ رسمی گارانتی جهت تضمین ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش و تعویض قطعات نماید.

محل تایید

مهر و امضاء

مناقصه گر

## ماده ۷) تعهدات طرفین:

۷-۱- فروشنده با علم و اطلاع کامل از شرایط سیاسی، اقتصادی حاکم بر جامعه نسبت به امضاء این قرارداد اقدام و صراحتاً توانایی انجام موضوع قرارداد را اعلام داشته است.

۷-۲- فروشنده متعهد می گردد فاکتور رسمی (فاکتور استاندارد مورد تایید دارایی مختص اشخاص حقوقی) ممهور به مهر فروشنده و گواهی ارزش افزوده معتبر آن شرکت را به خریدار تحویل نموده و تاییدیه خریدار را دریافت نماید.

۷-۳- فروشنده متعهد می گردد طی مراحل ساخت، در صورت درخواست خریدار امکان بازدید و نظارت حضوری نماینده خریدار از فرایند ساخت را فراهم نماید.

۷-۴- خریدار متعهد می گردد در مواعد مقرر نسبت به انجام پرداخت های مربوطه موضوع قرارداد اقدام نماید.

## ماده ۸) دستگاه نظارت:

۸-۱- نظارت بر اجرای تعهداتی که فروشنده بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تعهد نموده است از طرف خریدار بر عهده واحد لجستیک شرکت کیمیا اسپیدی قشم می باشد.

۸-۲- طرفین قرارداد باید ظرف مدت ۲ روز از امضاء قرارداد یک نفر را کتباً به عنوان نماینده تام الاختیار خود معرفی نمایند.

## ماده ۹) وجوه التزام:

۹-۱- چنانچه فروشنده به تعهد خود در ظرف زمانی تعیین شده جهت تحویل محصولات موضوع قرارداد اقدام ننماید به ازای هر روز تاخیر وجه التزامی معادل یک درصد کل مبلغ قرارداد به وی تعلق می گیرد که می بایست به خریدار از طریق درج تخفیف ذیل صورتحساب فروش پرداخت نماید.

۹-۲- چنانچه خریدار در پرداخت به موقع مبلغ قرارداد اقدام ننماید به ازای هر روز تاخیر وجه التزامی معادل یک درصد مبلغ کل قرارداد به وی تعلق می گیرد.

**تبصره ۳:** چنانچه تاخیرات حادث شده بیش از ۳۰ روز به طول انجامد خریدار می تواند علاوه بر اخذ وجوه التزام مربوطه از محل تضمین حسن انجام تعهدات (موضوع ماده ۶ قرارداد حاضر) به صورت یکجانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

**تبصره ۴:** چنانچه فروشنده نسبت به انجام تعهدات خود به شرح بند ۷-۳ قرارداد فعلی عمل ننماید، خریدار می تواند نسبت به جبران ضرور و زیان ناشی از ترک تعهد مذکور از سوی فروشنده از محل تضمین حسن انجام تعهدات (موضوع ماده ۶ قرارداد حاضر) در سال اول پس از امضاء قرارداد و در سال های بعد از سال اول از طریق طرح دعوی در مراجع قانونی اقدام نماید.

## ماده ۱۰) فورس ماژور:

در صورت بروز حوادث از قبیل بلایای طبیعی، جنگ، زلزله و سیل که از حیطه اقتدار خریدار و فروشنده خارج باشد و وقفه ای در انجام تعهدات حادث گردد طرفین ملزم هستند با توافق یکدیگر نسبت به تغییر یا فسخ قرارداد اقدام نمایند.

## ماده ۱۱) حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف بین طرفین، چنانچه موضوع از طریق مذاکره حل و فصل نگردد، طرفین از طریق داوری نسبت به حل اختلاف اقدام می نمایند، هر یک از طرفین، داور مورد تایید خود را تعیین می کنند و همچنین داور سوم به صورت مرضی الطرفین از سوی مراجع قضایی ذی صلاح تعیین می شود، رای داوری برای طرفین لازم الاجرا است.

## ماده ۱۲) قوانین حاکم بر این قرارداد:

قوانین حاکم بر قرارداد، قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد

## ماده ۱۳) اقامتگاه قانونی:

اقامتگاه طرفین همان است که در آغاز قرارداد قید شده و طرفین تعهد می نمایند که تغییرات اقامتگاه خود را حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری به یکدیگر ابلاغ نمایند در صورت عدم صدور ابلاغیه مذکور نشانی های قانونی تلقی شده و مکاتبات و اختاریه های ارسالی به نشانی های قبلی ارسال شده و دریافت شده تلقی خواهد شد و ادعای عدم وصول از طرفین غیر قابل پذیرش می باشد.

محل تایید

مهر و امضاء

مناقصه گر

## ماده ۱۴) نسخ قرارداد:

این قرارداد در ۲ نسخه، ۱۴ ماده و ۴ تبصره با اعتبار واحد تهیه و تنظیم و با امضاء و تبادل نسخ در محل دفتر شرکت کیمیا اسپیدی قشم، امضاء و طرفین متعهد به اجرای مفاد آن می باشند، که کلیه نسخ قرارداد حکم واحد را دارد.

مهر و امضاء خریدار

مهر و امضاء فروشنده

محل تایید

مهر و امضاء

مناقصه گر

## ((شرایط خصوصی))

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مشخصه فنی تریلر نیم لیه با کف فلزی آجدار ۴ میلی متر بغل باز شو |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نام محصول: کفی سه محور با درب های بغل باز شو                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱                                                              | ابعاد خارجی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲                                                              | طول : ۱۳۷۵۰ میلی متر ، عرض : ۲۵۶۰ میلی متر ، ارتفاع : ۲۳۳۰ میلی متر ، ارتفاع صفحه ریش : ۱۲۰۰ میلی متر ، کشنده از نوع : تک ، ظرفیت بارگیری : ۲۷ تن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳                                                              | ساختار شاسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۴                                                              | شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فولاد با استحکام بالا آلیاژ مورد تایید ( ST52-3 یا Qst380tm یا S500 ) تیرهای اصلی از تیر فولادی با تسمه استاندارد و تمام قطعات از مقاطع پرسی فولادی و کلاف بغل از مقاطع خمکاری شده باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵                                                              | ساختار کف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۶                                                              | کف از ورق آهنی آجدار به ضخامت ۴ میلی متر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۷                                                              | نوع محور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸                                                              | سه عدد محور دیسکی SAF/BPW آلمانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۹                                                              | نوع زیربندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۰                                                             | بالنی با سیستم تعلیق بادی به همراه کمک های مخصوص با قابلیت تنظیم ارتفاع و بالا و پایین کردن ارتفاع تریلر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۱                                                             | رینگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۲                                                             | شش عدد رینگ یک تکه - 22.5 R11.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۳                                                             | لاستیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۴                                                             | شش حلقه لاستیک تیوبلس 385/65R22.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۵                                                             | پایه توقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۶                                                             | یک جفت دو سرعته با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و استاتیکی ۵۰ تن برند SAF آلمانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۷                                                             | میل ریس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۸                                                             | یک عدد میل ریش ۲ اینچ خارجی با قدرت 162KN به همراه یک عدد فلنچ مربوطه مطابق استاندارد SAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۹                                                             | سیستم ترمز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۰                                                             | دیسکی یا کاسه ای Knorr یا Wabco آلمانی با شیر سبک و سنگین اتومات همراه بوستر جفت با دو مسیر باد اصلی و ترمز و مخزن باد سیستم EBS سیستم الکترونیکی ضد قفل ترمز و ضد واژگون شدن تریلر RSP. ( الزام استعلام ارائه شده تنها از دو برند ذکر شده پیشنهاد گردد) شایان ذکر است که هیچ کمپانی دیگری در مورد سیستم ترمز مورد تایید این مجموعه نمی باشد.                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۱                                                             | سیستم برق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۲                                                             | سیستم برق دارای کلید ۷ پل و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغ های عقب و بغل و سیستم هشدار خارجی مطابق استاندارد جهانی، عدد چراغ بغل در هر طرف - دارای محافظ چراغ خطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۳                                                             | ابتدا شات شده مطابق استاندارد SA2.5 و اسیدشویی و یک لایه ضد زنگ نهایی از نوع پلی اورتان رال رنگ قرمز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۴                                                             | متعلقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۵                                                             | "بالابر محور جلو به صورت اتومات، دارای سیستم قفل پارک - شش عدد گلگیر نیم دایره و گل پخش کن عقب - دو عدد دنده پنج - سپر عقب با محافظ - دو عدد جعبه ابزار به طول ۱.۲۲ متر- دوازده عدد قفل کانتیرلاک جهت حمل یک کانتیر ۴۰ فوت یا دو عدد کانتیر ۲۰ فوت و یا یک عدد ۲۰ فوت در وسط - دارای تاج جلو فلزی و ستون جلو فولادی - یک عدد محفظه کپسول آتش نشانی - دارای نه عدد جعبه و قلاب عصایی بغل برای مهار کردن بار - دارای یک عدد زاپاس بند دویل و یک عدد زاپاس تیوبلکس- دارای ستون بغل هر طرف ۴ عدد و ۲ عدد ستون عقب- دارای ضربه گیر مستطیلی پایین درب ها - دارای ۵ عدد درب تک لنگه فلزیه بغل باز |

محل تایید

مهر و امضاء

مناقضه گر

شو در هر طرف تریلر و یک عدد درب تک لنگه فلزیه بغل باز شو در عقب تریلر ارتفاع از کف ۹۰۰ میلی متر باشد. دارای دیاق تانک آب ۱۲۵ میلی متری - گارد بغل و همچنین تریلر فوق دارای تانک آب ۱۲۵ لیتری استیل و یک حلقه لاستیک زاپاس باشد. پیشنهاد دهنده موظف است در صورت درخواست خریدار نسبت به ارائه کلیه گواهینامه های استاندارد و سرتیفیکیت های مربوطه اقدام فرماید. اصالت کالای مصرفی از الزامات این مجموعه میباشد. \*\* دارای سند ، پلاک و کارت و برگ سبز باشد. \*\*"

محل تایید

مهر و امضاء

مناقصه گر