



شرکت کیمیا اسپیدی قشم (سهامی خاص)

موضوع مناقصه: تجهیز دو دستگاه خودرو آتش نشانی پادرا

نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای

شماره مناقصه: ۱۴۰۴/۱۷

محل تایید

مهر و امضاء

مناقصه گر

توجه: از قرار دادن هرگونه وجه نقد (بصورت اسکناس) و چک بانکی، چک پول، چک تضمین شده و سفته و غیره به نام ذینفع دیگری غیر از شرکت کیمیا اسپیدی قشم خودداری شود؛ که این امر موجبات رد پیشنهاد و مردود شدن آن خواهد شد و در صورت مشاهده پاکات (ب) و (ج) گشوده نمی‌گردد و مسئولیت سرقت و مفقود شدن و ... بر عهده خود پیشنهاد دهنده می‌باشد.

تبصره ۱: پس از برگزاری مناقصه و اعلام برنده، سپرده شرکت در مناقصه متعلق به برنده و شرکتی که پیشنهاد آن در مرتبه دوم قرار دارد نگهداری و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد.

تبصره ۲: در صورتی که برنده مناقصه از تسلیم تضمین حسن انجام تعهدات یا انجام معامله با شرایط مندرج در اسناد مناقصه یا انعقاد قرارداد امتناع ورزد، سپرده او بدون انجام تشریفات قانونی ضبط و به نفع شرکت کیمیا اسپیدی قشم برداشت خواهد شد و بنابر تشخیص کمیسیون معاملات پس از تایید هیات مدیره با برنده دوم، معامله انجام می‌شود و سپرده برنده دوم نیز در صورتی که از تسلیم تضمین حسن انجام تعهدات یا از انجام معامله با شرایط مندرج در اسناد مناقصه یا انعقاد قرارداد امتناع ورزد، بدون انجام تشریفات قانونی ضبط و برداشت خواهد شد.

ماده ۵ - نحوه تکمیل اسناد مناقصه:

متقاضیان باید پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی مناقصه حاضر و همچنین رعایت کلیه مفاد شرایط خصوصی مناقصه، اسناد تکمیل شده را در سه پاکت مجزا شامل ((الف)) و ((ب)) و ((ج)) قرار دهند؛ سپس هر سه پاکت (تضمین - اسناد مناقصه و حسب مورد اسناد فنی بازرگانی - پیشنهاد قیمت) بایستی در یک پاکت سر بسته و لاک و مهر شده قرار داده و روی آن عنوان پاکت (الف، ب یا ج) و همچنین عنوان مناقصه را با درج شماره تماس اضطراری قید نمایند. این پاکات باید با نامه رسمی در مهلت مقرر به واحد دبیر خانه کمیسیون معاملات شرکت واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان عماد مغنیه، کوچه ۲۸ پلاک ۹۲، ساختمان کیمیا اسپیدی قشم، طبقه دوم تحویل آقای گرامی داده شود و در قبال آن رسید دریافت نمایند. شایان ذکر است ملاک پذیرش پیشنهادهای مناقصه تاریخ ثبت آن‌ها در رسید تحویلی می‌باشد.

***الف) پاکت ((الف))** حاوی ضمانت نامه بانکی، که شامل اصل فیش واریزی به حساب بانکی قید شده در ماده ۴ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی کد ۴۰ به نام شرکت کیمیا اسپیدی قشم و یا چک تضمین شده بانکی می‌باشد.

***ب) پاکت ((ب))** حاوی اسناد مناقصه و مدارک و حسب مورد اسناد فنی بازرگانی بشرح ذیل می‌باشد:

۱- کپی اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و همچنین آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی، تصاویر کارت ملی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره (صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهدآور)، گواهینامه ارزش افزوده و غیره برای اشخاص حقوقی و کپی کارت ملی و شناسنامه و سایر مدارک هویتی برای اشخاص حقیقی می‌باشد.

تبصره ۱: شایان ذکر است موضوع فعالیت شرکت مندرج در اساسنامه پیشنهاد دهندگان می‌بایست مرتبط با موضوع مناقصه باشد.

۲- فرم شرایط عمومی مناقصه حاضر و کلیه ضوابط آن که به امضاء صاحبان امضاء مجاز (همراه با مهر شرکت) رسیده باشد.

۳- اسناد ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در صورت وجود (رزومه کاری - مشخصات فنی پیشنهادی)

تبصره ۲: مشخصات فنی ارسالی می‌بایست تمام موارد فنی مورد نظر این شرکت (مطابق شرایط خصوصی مناقصه) را شامل گردد.

نکته مهم: امضاء اسناد مناقصه الزاماً می‌بایست درج عبارت "خوانده شد مورد قبول است" در تمام صفحات درج و با امضاء اشخاص

ذیصلاح انجام پذیرد و "مهر امضاء" به تنهایی فاقد اعتبار می‌باشد.

تبصره ۳: در صورت کشف هرگونه رفتار حاکی از سوء نیت و اعمال خلاف واقع در خصوص مستندات ابرازی در پاکات الف، ب، ج حتی پس از ابلاغ قرارداد به برنده مناقصه، ضمن اعلام موضوع توسط دستگاه مناقصه‌گزار به مراجع ذیصلاح، قرارداد در صورت مبادله فسخ و تضامین بانکی به نفع شرکت کیمیا اسپیدی قشم ضبط می‌گردد.

تبصره ۴: با توجه به اقتضای نوع مناقصه هرگونه اسناد دیگری غیر از آنچه در فوق آمده است (از قبیل نمونه قرارداد و غیره ...) که تسلیم شرکت کنندگان گردیده باشد، بایستی مطابق مفاد بند ۲ فوق الذکر پس از امضاء و مهر در پاکت ((ب)) قرار داده شود.

***ج - پاکت ((ج)) فقط حاوی قیمت پیشنهادی می‌باشد:**

محل تایید

مهر و امضاء

مناقصه‌گر

قیمت پیشنهادی باید در فرم پیوست شرایط عمومی مناقصه حاضر (ضمیمه شماره ۳) بدون هرگونه خط خوردگی به عدد و حروف و یا درصد اضافه نسبت به بهای واحد اعلام شده قید گردد. **چنانچه مناقصه گران بیش از دو استعلام ارسال نمایند توسط کمیسیون معاملات از روند**

مناقصه خارج خواهند شد.

پاکت‌های ((الف و ب و ج)) باید لاک و مهر گردیده و بر روی آن‌ها حروف ((الف و ب و ج))، نام پیشنهاد دهنده و همچنین موضوع مناقصه نوشته شود. شرکت کنندگان باید در خصوص محتویات پاکت‌ها و همچنین درج حرف ((الف)) بر روی پاکت محتوی تضامین شرکت در مناقصه و حرف ((ب)) بر روی پاکت محتوی اسناد و مدارک و پیشنهاد فنی و بازرگانی و حرف ((ج)) بر روی پاکت محتوی پیشنهاد قیمت، کمال دقت نظر را داشته باشند.

تبصره ۴: به پیشنهادهای فاقد امضاء و مهر شرکت، مبهم، مشروط، بدون تضامین و نیز پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی منتشره یا دعوت نامه مناقصه واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده ۶ - اعلام شرکت کنندگان در مناقصه مبنی بر عدم تبانی و یا ارتکاب ارتشاء در زمینه موضوع مناقصه:

الف) چنانچه برای شرکت محرز شود که دو یا چند نفر از شرکت کنندگان با یکدیگر تبانی کرده‌اند، ضمن معرفی این اشخاص به مراجع قضایی، سپرده شرکت در مناقصه آنان به نفع شرکت کیمیا اسپیدی قشم ضبط و وصول خواهد شد و از شرکت آنان در کلیه مناقصات آتی جلوگیری بعمل خواهد آمد.

ب) چنانچه برای شرکت محرز شود که احدی از شرکت کنندگان در مناقصه، به منظور ارائه پیشنهاد قیمت به هر یک از کارمندان و یا مشاوران شرکت حق الزحمه، کمیسیون و یا بطور کلی هرگونه مال، امتیاز و یا وجهی را تحت هر عنوانی اعطاء نموده باشد، ضمن معرفی مشارالیه به مراجع قضایی و قانونی، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به نفع شرکت کیمیا اسپیدی قشم ضبط و وصول خواهد شد.

ج) شرکت کننده همچنین تعهد می‌نماید در زمان انعقاد قرارداد و نیز در مرحله اجرای مفاد آن هرگز اقدام به ارتشاء و یا تبانی با هر یک از کارمندان و مشاوران شرکت نخواهد نمود و چنانچه خلاف آن ثابت شود، ضمن فسخ قرارداد از سوی شرکت و معرفی مشارالیه به مراجع قضایی و قانونی، ضمانت نامه حسن انجام تعهدات ایشان به نفع شرکت ضبط و وصول خواهد شد و کلیه خسارات وارده در نتیجه فسخ قرارداد رأساً از طرف شرکت محاسبه و از محل مطالبات و یا سایر تضامین و اموال شخصی طرف قرارداد استیفاء خواهد شد.

ماده ۷ - نحوه بازگشایی پاکات و اولویت بندی پیشنهادات

۷-۱) انتقال و واگذاری هرگونه حقوق متصوره برندگان به غیر، مطلقاً ممنوع می‌باشد.

۷-۲) پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان از زمان پایان مهلت تحویل اسناد تا انعقاد قرارداد معتبر می‌باشد.

۷-۳) کمیسیون معاملات ابتدا پاکت ((الف)) شرکت کنندگان را بازگشایی خواهد نمود که حاوی تضامین به شرح مندرج در بندهای قبل می‌باشد. شایان ذکر است در صورت عدم کفایت اسناد یا مخدوش بودن ضمانت‌نامه بانکی اسناد مناقصه‌گر مردود اعلام شده و پاکات ((ب)) و ((ج)) متعلق به وی بازگشایی نمی‌گردد. در صورت عدم وجود نقص یا خدشه در پاکت ((الف))، پاکت ((ب)) که حاوی اسناد و مدارک و حسب مورد پیشنهاد فنی و بازرگانی و سوابق شرکت کنندگان می‌باشد مفتوح گردیده و به شرح مندرج در بندهای بعد عمل خواهد شد.

۷-۴) در صورت تایید پاکت الف (ضمانت نامه شرکت در مناقصه)، نسبت به بازگشایی پاکت ب (پیشنهاد فنی) اقدام می‌شود. در این مرحله بررسی و تایید پیشنهادهای فنی (پاکت ب) به کمیته فنی واگذار می‌گردد. لذا تا زمان اظهار نظر کمیته فنی، نسبت به مهر و موم پیشنهادهای قیمت (پاکت ج) شرکت‌های واجد شرایط توسط کمیسیون معاملات و یا کمیته بازگشایی پاکات اقدام می‌گردد. پس از اظهار نظر کمیته فنی، پاکت‌های پیشنهاد قیمت شرکت‌های واجد شرایط بازگشایی خواهد شد که پس از قرائت قیمت‌های پیشنهادی، با توجه به قیمت کل پیشنهادی، با انجام بررسی‌های لازم و رعایت کلیه جوانب و صرفه و صلاح شرکت (مناقصه‌گزار) با عنایت به نکات پیشنهادی کمیته فنی، تصمیم مقتضی اتخاذ و مناقصه‌گری که مناسب‌ترین قیمت را پیشنهاد نموده باشد، به عنوان برنده اعلام می‌گردد.

تبصره ۱: چنانچه در بدو امر، ضمانت نامه مخدوش یا خارج از چارچوب اعلامی باشد یا پیشنهاد فنی مغایر با درخواست مورد نظر باشد، پاکت ج بازگشایی نخواهد شد و بدون ترتیب اثر دادن به مناقصه‌گر عودت داده می‌شود.

محل تایید

مهر و امضاء

مناقصه‌گر

۷-۵) برنده مناقصه متعهد می‌باشد که تمامی مقررات قانون کار اعم از مفاد مصحح قانونی و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. شایان ذکر است، کسورات قانونی لازم جهت حسن انجام تعهدات در این رابطه در تنظیم قرارداد فی مابین لحاظ خواهد شد. عدم رعایت این ماده از موجبات فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن انجام تعهدات خواهد بود. در ضمن رعایت آیین نامه ایمنی کار توسط برنده مناقصه الزامی می‌باشد.

ماده ۸ - شرایط اختصاصی مناقصه نیز به شرح زیر می‌باشد:

هدف از مناقصه، شناسایی و انعقاد قرارداد با پیمانکار ذیصلاح جهت تجهیز دو دستگاه خودرو پادرا به تجهیزات اطفاء حریق با مشخصات مندرج در جدول پیوست می‌باشد. همچنین علاوه بر الزامات مذکور، سایر شرایط اختصاصی مناقصه به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

۸-۱) خودرو تجهیز شده باید دارای استاندارد اجباری ایران (ISIRI) باشد.

۸-۲) پیمانکار متعهد می‌شود تاییدیه فنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی (یا سازمان آتش نشانی شهر مربوط) را ارائه دهد.

۸-۳) در صورت مغایرت هر یک از قطعات مورد نظر مناقصه گر با مشخصات فنی مندرج در جدول پیوست، ضروری است مناقصه گر طی پاکت "ب" با درج جزئیات، نسبت به اطلاع رسانی موضوع اقدام نماید، چرا که طبیعتاً مبلغ پیشنهادی ارائه شده از سوی مناقصه گر بر اساس تغییرات در جزئیات مشخصات فنی قطعات مورد نظر، مستلزم تعدیل از سوی کمیته فنی بازرگانی مناقصه گزار می‌باشد.

۸-۴) کلیه تجهیزات (پمپ، موتور، هوزریل، رول شاتر، روشنایی، آژیر و...) باید مطابق استاندارد NFPA 1901 یا EN 1846 بوده و گواهی مربوطه ارائه شود.

۸-۵) در صورت عدم ارائه تاییدیه آتش نشانی تا موعد مقرر، جریمه روزانه ۰.۲٪ ارزش مبلغ کل قرارداد (یا حق فسخ قرارداد) اعمال می‌شود.

۸-۶) کارفرما می‌تواند تست عملکرد کامل خودرو را در حضور کارشناسان آتش نشانی انجام دهد و در صورت عدم انطباق با مشخصات پیوست تحویل را رد نماید.

۸-۷) هرگونه تغییر در مشخصات بدون تایید کتبی کارفرما منجر به فسخ قرارداد می‌شود.

۸-۸) زمان تحویل حداکثر ۴ ماه پس از انعقاد قرارداد، با جریمه روزانه ۰.۱٪ ارزش کل مبلغ قرارداد برای تاخیر.

۸-۹) گارانتی حداقل ۲ سال برای خودرو و تجهیزات، با خدمات پس از فروش در سراسر کشور.

۸-۱۰) نوشته‌ها، آرم‌ها و علائم هشداردهنده مطابق درخواست کارفرما.

۸-۱۱) ارائه پکیج آموزشی تصویری برای استفاده، نگهداری و تعمیرات سطحی تجهیزات برقی از سوی پیمانکار.

۸-۱۲) ارائه نقشه ساخت کابین عقب و گزارش فنی تغییرات سیم‌کشی در زمان تحویل اسناد الزامی است.

۸-۱۳) جانمایی تجهیزات اطفایی مطابق لیست کارفرما، با تحلیل بارگذاری کامپیوتری.

محل تایید

مهر و امضاء

مناقصه‌گر

(فرم شماره ۱)

((نمونه متن ضمانت نامه شرکت در مناقصه))

شرکت کیمیا اسپیدی قشم

نظر به اینکه شرکت..... با شناسه حقوقی..... به نشانی

کدپستی مایل است در مناقصه شماره با موضوع شرکت نماید؛ لذا این بانک از نامبرده در مقابل شرکت کیمیا اسپیدی قشم برابر مبلغ (..... ریال) تعهد می نماید چنانچه شرکت کیمیا اسپیدی قشم به این بانک اطلاع دهد که شرکت..... از انجام تعهدات استنکاف نموده است تا میزان ریال، هر مبلغی را که شرکت کیمیا اسپیدی قشم مطالبه نماید به محض دریافت اولین تقاضای کتبی بدون این که احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه هیچگونه دلیلی و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجرای اداری یا قضایی داشته باشد، بلادرنگ در وجه شرکت کیمیا اسپیدی قشم بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز ۲۹ ماه ۱۲ سال ۱۴۰۴ معتبر می باشد. این مدت بنا به درخواست کتبی شرکت کیمیا اسپیدی قشم برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید است و در صورتی که این بانک نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا شرکت..... موجب این تمدید را فراهم نسازد یا این بانک را موافق به تمدید ننماید، این بانک متعهد است بدون این که احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضمانتنامه را در وجه یا حواله کرد شرکت کیمیا اسپیدی قشم پرداخت کند. چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی شرکت کیمیا اسپیدی قشم مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

بانک

شعبه

محل مهر و امضاء

محل تایید

مهر و امضاء

مناقصه گر

(فرم شماره ۲)

((نمونه متن ضمانت نامه حسن انجام تعهدات))

شرکت کیمیا اسپیدی قشم

تعهد نامه بانکی شماره در ارتباط با قرارداد شماره منعقد شده بین شرکت کیمیا اسپیدی قشم و شرکت / موسسه و بنا به درخواست شرکت / موسسه یاد شده.

این بانک برای حسن انجام قرارداد فوق الذکر در قبال تعهداتی که شرکت / موسسه به عهده گرفته است تعهد می کند، در صورتی که بنابر تشخیص شرکت کیمیا اسپیدی قشم، شرکت / موسسه از انجام و اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد مذکور تخلف ورزد تا میزان ریال / ارز، هر مبلغی را که شرکت کیمیا اسپیدی قشم تشخیص دهد، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی، بدون اینکه محتاج به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجرای قانونی و قضایی و یا مقام دیگر داشته و یا نیازی به اثبات قصور و یا تخلف شرکت / موسسه داشته باشد، بلادرنگ در وجه یا حواله کرد شرکت کیمیا اسپیدی قشم پردازد.

مدت اعتبار این تعهد تا آخر وقت اداری روز ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ است و بدون نیاز به درخواست کتبی شرکت کیمیا اسپیدی قشم، در هر سر رسید و به هر مدت قابل تمدید خواهد بود.

در صورتی که بانک نتواند یا نخواهد مدت تعهد را تمدید نماید، یا شرکت / موسسه موجبات تمدید را قبل از انقضای مدت مرقوم فوق نزد بانک فراهم نسازد و بانک را حاضر به تمدید ننماید، بانک متعهد است بدون نیاز به مطالبه مجدد، مبلغ مرقوم فوق را در وجه یا حواله کرد شرکت کیمیا اسپیدی قشم پردازد.

ضمناً ابطال ضمانتنامه صرفاً موکول به درخواست کتبی شرکت کیمیا اسپیدی قشم و ارسال اصل ضمانتنامه و تمدیدنامه خواهد بود.

..... بانک

..... شعبه

محل تایید

مهر و امضاء

مناقصه گر

(فرم شماره ۳)

فرم پیشنهاد قیمت شرکت کننده در مناقصه

شرکت کیمیا اسپیدی قشم

سلام علیکم

در پاسخ به مناقصه برگزار شده در خصوص (.....) توسط شرکت کیمیا اسپیدی قشم این شرکت؛
..... بعد از مطالعه دقیق شرایط عمومی مناقصه و همچنین شرایط خصوصی منضم به آن شامل (مشخصات فنی، طرح، کروکی،
نمونه کالا یا خدمات، نمونه فرم تضامین، نمونه قرارداد و غیره) و با قبولی و رعایت کامل شرایط و مفاد مندرج در آن‌ها و با علم و اطلاع کافی از
کلیه جوانب امر، مبلغ پیشنهادی خود را برای انجام موضوع مناقصه بشرح ذیل اعلام نموده و متعهد می‌گردد در صورت پذیرش این پیشنهاد توسط
آن شرکت، نسبت به انعقاد قرارداد و ارائه تضمینات لازم (پیش پرداخت، حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار) در ظرف مهلت تعیین شده از تاریخ
ابلاغ برنده شدن و انعقاد قرارداد اقدام نماید. این پیشنهاد تا زمان انعقاد قرارداد که در شرایط عمومی مناقصه ذکر گردیده دارای اعتبار می‌باشد.
پیشنهاد قیمت با لحاظ کلیه محاسبات و هزینه‌های مترتب بر موضوع مناقصه صورت گرفته و پس از اعلام نتیجه مناقصه، هیچگونه اعتراضی به آن
نداشته و تقاضای افزایش مبلغ پیشنهادی را چه در زمان انعقاد قرارداد و چه در مرحله اجراء تا پایان آن به هر دلیلی نخواهد نمود.

مبلغ کل پیشنهادی این شرکت برای موضوع مناقصه **(بدون احتساب ارزش افزوده)**؛ با در نظر داشتن موارد الزامی مندرج در شرایط خصوصی
مناقصه در خصوص تجهیزات اطفاء حریق بر روی دو دستگاه خودروهایی پادرا این شرکت .

به عدد به مبلغ ریال

و به حروف ریال می‌باشد.

لازم به ذکر است قیمت پیشنهادی با در نظر داشتن تغییرات اعلام شده در پاکت "ب" در خصوص مغایرت‌های برخی از قطعات با
مشخصات فنی اعلام شده توسط مناقصه گزار می‌باشد.

همچنین شایان ذکر است قیمت پیشنهادی ارائه شده از زمان تحویل مدارک به دبیرخانه کمیسیون معاملات مناقصه گزار به مدت یک ماه معتبر
می‌باشد.

پیوست شماره یک:

محل تایید

مهر و امضاء

مناقصه‌گر

مشخصات فنی کاربری پادرا تک کابین

ردیف	مشخصات خودرو
۱	پیکاپ تک کابین پادرا صفر کیلومتر باشد.
۲	پیشرانه ۴ سیلندر از کلاس ۲۴۰۰ سی سی با توان ۱۰۰ HP باشد.
۳	دارای ۲ درب با ۲ صندلی باشد.
مشخصات پمپ واتر میست Fireco	
۱	فشار کاری پمپ حدود ۱۵۰ (BAR) در کلاس 51B باشد.
۲	دارای سیستم کف ساز با قابلیت تنظیم ۳ الی ۶ درصد به همراه اتصالات مربوطه و نازل کف
۳	ظرفیت پمپ ۴۲ لیتر در دقیقه
مشخصات موتور	
۱	موتور حداقل ۲۰ (HP) از برند معتبر ژاپنی (هوندا)
۲	موتور ۴ زمانه بنزینی با استارت برقی
۳	مجهز به استارت دستی
۴	دارای سیستم هوا خنک
۵	دارای قابلیت مکش سوخت از تانک به همراه شلنگ مکش از ظرف
مشخصات کلی	
۱	هورزبیل دستی به طول حداقل ۶۰ متر با نازل مربوطه و نازل کف ساز با قابلیت جت و فوک
۲	دارای لوله هدایت آگروز
۳	دارای قابلیت جمع کردن شلنگ هورزبیل به صورت دستی
۴	با قابلیت جمع کردن برقی شلنگ
۵	وزن به همراه هورزبیل ۱۰ ± ۱۴۰ کیلوگرم
۶	دارای تابلو به همراه گیج های مربوطه و نشانگر ساعت کارکرد موتور
مشخصات فریم	
۱	از متریال سبک و مقاوم باشد.
۲	اسکید (پکیج)
توضیحات	
۱	قابلیت آگیری از منابع دیگر غیر از مخزن پمپ
۲	دارای گاورنر تنظیم دور موتور باشد
۳	پک کامل پمپ هورزبیل نازل و موتور ساخت ژاپن یا یکی از کشورهای اروپای غربی
۴	سیستم انتقال قدرت به صورت مستقیم
۵	مشخصات فنی اعلامی از طرف فروشنده الزاماً باید با اطلاعات مندرج در سایت رسمی شرکت سازنده منطبق باشد

محل تایید

مهر و امضاء

مناقصه گر

مشخصات فنی کاربری پادرا تک کابین	
ردیف	الزامات طراحی
۱	طراحی اولیه خودرو بصورت کاربری استرالیایی متناسب برای شرایط آفرود باشد.
۲	کاربری تمامی شرایط یک خودرو امدادی حرفه ای را داشته باشد.
۳	ارائه طرح اولیه کاربری بر اساس استانداردهای بین المللی خودرو های امدادی همزمان با اسناد (الزامی)
ساب فریم	
۱	ساب فریم از نوع ناودانی استاندارد خودرویی مطابق اضلاع شاسی خودرو باشد.
۲	اتصالات تقویت کننده داخلی و بغل بندهای استاندارد منطبق با کاربری به شاسی باشد
۳	رنگ ساب فریم به ترتیب سندبلاست / آستری اپوکسی دوجزئی / رنگ استاندارد خودرویی / موم کشی شده باشد.
۴	جوشکاری مطابق استانداردهای خودرویی باشد.
استراکچر	
۱	استراکچر متشکل از مقاطع ۰ مقطع مهندسی خاص آلومینیوم خاص کاربری خودرو های آتش نشانی استاندارد بین المللی باشد.
۲	این مجموعه شامل یک کابین است (متناسب با طراحی کابین)
۳	استراکچر به نحوی طراحی و اجرا می گردد که دارای وزن پایین و مقاومت بالا با قابلیت تحمل با گذاری باشد.
۴	روش اتصالات مطابق سیستم ساخت و کاربری Gly باشد.
۵	استراکچر بصورتی طراحی و اجراء می گردد که جهت تعمیرات آتی نیازی به دمونتاز سایر قطعات نباشد.
۶	استراکچر توسط پیچ و مهره به شاسی کمکی نصب گردد.
ورق بدنه	
۱	ورق های بیرونی بدنه از جنس آلومینیوم ساده و به ضخامت حداقل ۲ میلی متر .
۲	ورق های سقف و کف از جنس آلومینیوم آجدار به ضخامت های مناسب ۲ یا ۳ میلی متر
۳	پارتیشن بندی با ورق های آلومینیوم با ضخامت حداقل ۲ میلی متر ساده یا آجدار صورت پذیرد.
۴	کلیه ورق های آلومینیومی به صورتی نصب گردد که نیاز به جوش، پیچ یا پرچ نیست.
۵	ورق های پوششی بدنه و پارتیشن بندی طی فرآیند استاندارد دی با چسب های مخصوص به استراکچر متصل گردد.
۶	کلیه ورق های نصب شده با چسب مخصوص با مقاومت بالا درزبندی گردد.
رولر شاترها (کرکره های آلومینیومی)	
۱	رولر شاتر آلومینیومی با رول بار یک تکه مجهز به توپی و فنر متناسب با وزن به نحوی که حداکثر دسترسی به کابین های تجهیزات و پمپ را فراهم نماید .
۲	رولر شاتر در طرفین کابین با توجه به نیاز و جانمایی تجهیزات نصب گردد .

محل تایید

مهر و امضاء

مناقصه گر

۳	یک عدد رولرشاتر انتهایی کابین پمپ جهت دسترسی به پمپ نصب گردد .
۴	بالای رولرشاتر ها می بایست دارای قاب هدایت آب باران باشد .
۵	دارای نوار لاستیکی و گردگیر در طرفین رولر شاتر ها باشد .
۶	دارای نوارهای لاستیکی بین پره های رولرشاتر جهت ممانعت از عبور آب و گرد و غبار به داخل کابین باشد .
۷	دارای بند مقاوم برای هدایت رولر شاتر به پایین باشد .
تاسیسات برقی	
۱	نصب و اجرای سیم کشی استاندارد خودرویی
۲	دارای صفحه کنترل پنل هدایت سیستماتیک روشنایی خودرو بصورت هوشمند از داخل کابین راننده
۳	نصب آمپلی فایر و آژیر و بلندگو ۸۰ وات در کابین راننده
۴	نصب چراغ های روشنایی داخل کابین ها
۵	نصب چراغ گردان جلو منطبق با خودرو های امداد و نجات
۶	نصب چراغ گردان عقب سرستونهای چپ و راست کابین مطابق نظر کارفرما
۷	نصب روشنایی جانبی (lighting bar) کابین تجهیزات بالای هر کرکره
۸	دارای روشنایی اتوماتیک باکس های تجهیزات (خاموش و روشن شدن با حرکت کرکره)
۹	روشنایی در بالای سقف کاربری شامل: ۴ عدد پرژکتور POWER LED (۵۱ وات هر پرژکتور) با ارتفاع استاندارد.
۱۰	عبور کابل ها از طریق مجاری استاندارد خودرو صورت گیرد
۱۱	نصب چراغ ها و علائم ترافیکی مطابق با استاندارد خودرو انجام گردد
جانمایی	
۱	دارای یک عدد باکس درب دار فلزی در انتهای طرفین کاربری با قفل چمدانی و سویچ
۲	ست حفاظت فردی PPE (لباس، چکمه، دستکش، هود، کلاه و ست تنفسی) برای ۲ نفر
۳	اره بنزینی روتاری اشتیل، خاموش کننده دستی ۶ پودر و گاز و ۴ کیلویی CO2
۴	جانمایی ست دیواره ابزار بصورت ریل اروپایی حداقل ۸۰ کیلو گرم اروپایی و دستگیره قفلدار از جلو در یک طرف
۵	جانمایی درقسمتهای مختلف کاربری با در نظر گرفتن شرایط وزنی کاربری مطابق نظر کارفرما
۶	ابزار آلات و تجهیزات امدادی توسط دیواره ابزار بصورت افقی با نصب ریل و قفل با براکت های مخصوص همگی از نوع مخصوص کاربری آتش نشانی از برندهای اروپایی به گونه ای نصب گردد که به راحتی در دسترس اپراتور باشد
۷	کمر بندهای مورد استفاده برای فیکس کردن قطعات از نوع الیاف مقاوم پارچه یا برزنت و از نوع کمر بند باشد
۸	داخل کابین جلو طرفین بخش استقرار تجهیزات محفظه هایی در نظر گرفته میشود که در هر طرف یک ردیف قفسه وجود خواهد داشت و پوشش کف آن ها از ورق آلومینیوم با ضخامت مناسب باشد
۹	نصب پلاک فلزی جهت مشخص نمودن تجهیزات هر بخش و راهنمای استفاده از تجهیزات برقی بر روی پلاک فلزی
۱۰	ارائه نقشه جانمایی همزمان اسناد فنی الزامی و عدم ارائه آن موجب رد پیشنهاد مربوطه به لحاظ عدم اطلاع از دانش ضرورت اصول جانمایی استاندارد روز دنیا برای خودرو های امدادی می باشد.
سقف خودرو	
۱	جهت حفاظ روی سقف بدنه کابین به میزان حدوداً " ۱۵ سانتی متر از سقف بالاتر اجراء شود.
۲	به موجب یکپارگی کاربری و شاسی یک عدد بار بند فلزی با لوله ۶ به رنگ مشکی و متناسب با کاربری نصب شود. اراه نقشه اولیه همزمان اسناد فنی الزامی است .
۳	دارای یک عدد نردبان ثابت در عقب کاربری برای دسترسی به سقف
سپر عقب	

محل تایید

مهر و امضاء

مناقصه گر

دارای سپر عقب از ورق آهنی چند وجهی مناسب با کاربری ساخته شده	۱
سپر توسط دو عدد پلیت نگهدارنده به شاسی پیچ و مهره شود	۲
گلگیر	
دو عدد گلگیر فلزی مقاوم به رنگ سفید برای چرخهای عقب نصب گردد (با فاصله حداکثری متناسب که به چرخ ها نزدیک نباشد) .	۱
دنباله گلگیر طراحی شده به گونه ای باشد که نیاز به گل پخش کن لاستیکی نباشد.	۲
رنگ آمیزی	
کلیه قطعات آهنی قبل از رنگ سند بلاست گردند	۱
کلیه قطعات آهنی و آلومینیومی با آستر مخصوص پوشش داده شود	۲
رنگ استراکچر سفید متناسب با رنگ خودرو کاربری	۳
ساب فریم با رنگ مشکی یا طوسی پوشش داده شود	۴
قبل از رنگ آمیزی فرآیند شستشو، خش زنی و چربی گیری انجام گردد	۵
ضخامت لایه رنگ متناسب با قطعات تا ۱۲۰ میکرون پوشش داده شود	۶
نوشته، آرم و علائم هشدار دهنده	
مطابق با درخواست کارفرما باشد	۱
توضیحات	
جایگذاری تجهیزات اطفایی مطابق لیست مورد نظر کارفرما در داخل کابین خودروی اطفاف و تحلیل بارگذاری کابین عقب خودرو با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری همزمان با ارائه مستندات فنی الزامی است و عدم ارائه آن موجب رد پیشنهاد خواهد شد.	۱
در صورت نیاز پکیج آموزش تصویری نحوه استفاده ، نگهداری و تعمیرات سطحی موارد برقی تجهیز شده بر روی خودرو توسط شرکت ارائه گردد .	۲
ارائه نقشه ساخت کابین عقب خودروی اطفاف در زمان تحویل اسناد شرکت در مناقصه الزامی است.	۳
ارائه گزارش فنی و نقشه تغییرات سیم کشی کامل خودرو	۴

محل تایید

مهر و امضاء

مناقصه گر